

PLAZOVI – priporočila lastnikom za samostojno ukrepanje

Preventivne dejavnosti:

- preprečevati zastajanje večjih količin vode na posamezni lokaciji
- vsakoletno čiščenje žlebov, strešnih odtokov, jaškov ter odtočnih jarkov
- ob morebitni odstranitvi vegetacije s pobočij jo je treba nemudoma nadomestiti z novo zasaditvijo
- na strmejših pobočjih izvajati le minimalne vkope in nasipe
- v obdobju dolgotrajnejših in močnejših padavin večkrat izvesti podrobnejši pregled terena in paziti na morebitne znake plazjenja (nastanek razpok, zdrs zemljine), zastajanja vode, porajanja izvirov



Prvi ukrepi ob ugotovitvi pojava nestabilnosti pobočja:

Takošnje ukrepanje

- prekritje razpok oziroma odlomnih robov splazitve z neprepustno folijo za preprečitev dotoka padavinske vode na območje splazitve
- izvedba globoke drenaže v pobočju nad zgornjim odlomnim robom za preprečitev dotoka podzemne vode na območje splazitve



Ukrepanje ob umiritvi plazjenja na manjših plazovih, ki ne ogrožajo stavb, cest ...

- v primeru plitvejše splazitve debeline do 1,5 metra zgraditi podporno konstrukcijo višine do največ 2,0 metra z zaledno vzdolžno drenažo (armiranobetonski podporni zid, kamnito zložbo v betonu), ki mora biti najmanj 0,5 metra temeljena v stabilni hribini



Vedno pa velja, da je treba nemudoma vsako splazitev prijaviti lokalnim oblastem. Pri obsežnejših plazenjih je treba vključiti tudi geologa ali geomehnika.

Kontakt:

GI ZRMK, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana

Jurij Skok, univ. dipl. inž. geol., E: jurij.skok@gi-zrmk.si,

T: 01 280 84 57

Dušanka Brožič, univ. dipl. inž. grad., E: dusanka.brozic@gi-zrmk.si,

T: 01 280 82 57

www.gi-zrmk.si/CGG/

